

### Standaard uitvoering:

1. Numerieke besturing 2 assen, USB aansluiting voor updates.
  - Eenvoudig en snel tot 100 zaagprogramma's invoeren en opslaan.
2. Motor met elektronische variator Kw 2,2.
3. Gradenverdeling voor het zagen onder verstek van 0-60°, onafhankelijk van de materiaalopleg platen.
4. Mechanische bundelkleminrichting.
5. Gepatenteerd hydraulisch systeem voor de fijnregeling van de daalsnelheid van de beugel en de zaagdruk.
6. Geharde klemplaten voor een goede fixatie en grip op massief materiaal.
7. Veiligheidsafscherming aan de voorkant en achterkant van de machine.
8. Brede oplegplaten om comfortabel en praktisch te kunnen zagen.
9. Rollenbaan L=1 meter.
10. Sensor tbv zaagrotatie in geval van zaagbreuk.
  - 35 liter hydrauliekolie.
  - Compleet koelsysteem met een tank van 50 ltr. elektrische Pomp.
  - Bi-metaal zaagblad M42 2450x27x0,9mm Geleverd op pallet met kartonnen doos, sleutel voor gradenverstelling, handleiding en onderdelenlijst.










## ZAAGCAPACITEIT

◊			◧			◨			◩			
90°	+45°	+60°	+90°	+45°	+60°	+90°	+45°	+60°	+90°	+45°	+60°	90° opt.
220	150	90	220*/ 205	150	60	260 x 150	150 x 150	90 x 60	260 x 150	150 x 150	90 x 60	130 x 90

\* met optie groter zagen

L x H




## TECHNISCHE

								
mm	KW	m/1'	mm	Kg	B	L	H*	h
2450x27x0,9	2,2-0,75-0,09	15÷100	260	700	1650	2560	1650 / 1300	830

H\* Zaagbeugel hoog/laag

## Opties

1. Minimaalsmeersysteem lucht/olie 2 elementen (fabrieksoptie)
2. Digitale hoekaflezing
3. LED verlichting
4. Spoelslang met pistool
5. Werkstukafvoer



## Rollenbanen

- Rollenbaan type "A" : lengte 1m - breedte 400 mm - capaciteit 0,9 t/m
- Rollenbaan type "B" : lengte 1m - breedte 400 mm - capaciteit 0,9 t/m
- Koppelstuk "C" om rollenbaan type "A" te koppelen aan de machine: breedte 400 mm

